

AB 20 Ec

**Verzió**

AB 20 Ec *EU

Cikkszám

1.004-062.0



A termékről röviden

Az AB 20 Ec tartós, kompakt és erőteljes légfúvó a tisztítás utáni gyorsított szárítási folyamathoz. A nedves tisztítás utáni hosszú várakozási idő sok ügyfél számára okoz problémát. Az AB 20 Ec légfúvóval a szárítási idő 50% -kal csökkenthető. Mivel a fúvó nagyon csendes, a munkaidő alatt is használható, nem zavarja a vendég (ügyfél) forgalmat. Ezek a tulajdonságok és a magas élettartam miatt az AB 20 Ec egy ideális üzleti partner.

Az ügyfél előnye

- Gazdaságos, 300% -kal nagyobb élettartam az átlagos légfúvókhoz képest
- Felhasználóbarát és biztonságos, csak 67 dB zajszinttel
- Kényelmes, könnyű eszköz, egyszerű szállítani és elhelyezni

Nagy,
kényelmes
fogantyú

3-fokozatú
kapcsoló






Nagy levegő
kimenet



Kábeltároló

Tartós, kefe
nélküli Ec motor

Gumi dugó és
vezeték az
elhelyezéshez 0,
20, 45 vagy 90
fokos szögben.

	Tulajdonság	Előny	Haszon
	Ec motor (Kefe nélküli villanymotor)	Alacsony kopás kefék nélkül és finom indítás-leállítás. Akár 3x hosszabb élettartam, mint a hagyományos univerzális motorok.	Gazdaságos, 300% -kal hosszabb élettartam
	3 fokozatú kapcsoló	A levegőáramlás szabályozható a felhasználó igényeinek megfelelően. Nagyon csendes és még mindig erőteljes a legalacsonyabb szakaszban, magas légáramlási sebesség a 3. szakaszban	Felhasználóbarát és biztonságos, mert az alacsony zajszint nem okoz zajártalmat így egész napos szárításra is használható.
	Kompakt forma, a tömege csak 7.1kg	Könnyű szállítani, elhelyezni	Kényelmesen kezelhető
	4 különböző fújási pozíció: 0°, 20°, 45° and 90°	A legjobb légáramlás egyszerű beállítása a légcseréhez. Rugalmas levegő fújás a padló és a kárpit szárítására különböző magasságban	Gazdaságos mert időt takarít meg. A tisztítás utáni várakozási idő jelentősen csökken
	Egymásra pakolható	Legfeljebb három gép egymásra helyezhető az oldalukon	Gazdaságos, mert helytakarékos. Kompakt tárolás és szállítás



Műszaki adatok

- Tápfeszültség 220-240V / 1~ / 50 Hz
- Teljesítmény 120 W
- Térfogatáram 1.200 m³/h
- Légáram sebesség 12 m/s
- Zajszint 67 dB(A)
- Kábel hossz. 7.5m
- Tömeg 7.1 kg
- Méretek 376 x 353 x 370 mm

Miért ezt ajánljuk?

- Gazdaságos, 300% -kal nagyobb élettartam az átlagos légfűvőkhoz képest
- Felhasználóbarát és biztonságos, csak 67 dB zajszinttel
- Kényelmes, könnyű eszköz, egyszerű szállítani és elhelyezni

Alaptartozékok

Nincs szükség tartozékokra.

A termékről röviden

Az AB 20 Ec tartós, kompakt és erőteljes légfűvő a tisztítás utáni gyorsított szárítási folyamathoz. A nedves tisztítás utáni hosszú várakozási idő sok ügyfél számára okoz problémát. Az AB 20 Ec légfűvővel a szárítási idő 50% -kal csökkenthető. Mivel a fűvő nagyon csendes, a munkaidő alatt is használható, nem zavarja a vendég (ügyfél) forgalmat. Ezek a tulajdonságok és a magas élettartam miatt az AB 20 Ec egy ideális üzleti partner.

Cikkszám

AB 20 Ec *EU

1.004-062.0